



APILADOR SEMI ELÉCTRICO PEQUEÑO

Con capacidades de carga de 400 Kg, este modelo transporta las mercancías a con total seguridad. Alcanza cómodamente alturas de entre 850 Mm. hasta 1.700 Mm. Además, gracias a que la elevación es eléctrica, el operario podrá elevar la carga de manera cómoda y sin esfuerzos. Asimismo, los empleados también pueden utilizarlo a modo de mesa de trabajo con una altura de alcance ergonómicamente óptima. De este modo, la eficiencia en el almacén crece notablemente. Además, cuenta con cargador incorporado para facilitar el trabajo.

DATOS TÉCNICOS

MODELO		F4085	F4120	F4150	F4170
Tipo		Semieléctrico			
Capacidad	Q(kg)	400			
Centro de carga	c (mm)	300			
Distancia entre ejes	y (mm)	800			
Altura máx. de elevación	h3 (mm)	850	1200	1500	1700
Altura mín. de elevación	h13 (mm)	85			
Altura mástil bajado	h1 (mm)	1080	1430	1730	1930
Longitud total	l1 (mm)	1212			
Ancho total	b1 (mm)	715			
Tamaño horquillas	s/e/l (mm)	110 x 50 x 650 (Ancho horquillas ajustables)			
Ancho exterior horquillas	b5 (mm)	550			
Número de ruedas/rodillos	PU	2X/2			
Tamaño rodillos	Φxv (mm)	Φ75x36			
Tamaño rueda universal	Φxv (mm)	Φ127x30			
Distancia al suelo	m2 (mm)	27			
Radio de giro	Wa (mm)	875			
Peso con batería	kg	120	125	130	135
Motor	kW	0,8			
Complementos		Plataforma: 560x675mm			

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error.

FOTOS



NET QUINTOS, S.L.

91 854 14 14

netquintos@netquintos.com

www.netquintos.com